

Addolcitore automatico crono-volumetrico Automatic chrono-volumetric water softener



DI SERIE: VALVOLA ELETTRONICA A PROGRAMMAZIONE CRONO VOLUMETRICA
RIGENERAZIONE A CONTROLLO CRONO - VOLUMETRICO
GALLEGGIANTE ANTIALLAGAMENTO DI SICUREZZA

STANDARD: ELECTRONIC VALVE WITH VOLUMETRIC CHRONO PROGRAMMING
REGENERATION WITH CHRONO-VOLUMETRIC CONTROL
FLOAT ANTI-FLOOD SAFETY

OPTIONALS: KIT DISINFEZIONE RESINE

OPTIONALS: RESIN DISINFECTION KIT



DATI TECNICI - CONDIZIONI DI SERVIZIO / Technical data - Service conditions

	DIMENSIONI ADDOLCITORE	PRESSIONE DI ESERCIZIO	TEMPERATURA ACQUA °C	CAPACITÀ CICLICA A 40°F	CONTENUTO RESINA	CONSUMO MEDIO SALE PER RIGENERAZIONE	POTENZA ASSORBITA	PESO A VUOTO	DIMENSIONI IMBALLO
	Size of Water Softener	Working Pressure	Water temperature	Cyclic capacity 40°F	Resins content	Average salt use for every regeneration	Adsorbed Power	Weight	Packaging size
	L x P x H mm	Bar	°C	Litri / Liters	Litri / Liters	grammi/gram	Watt	Kg.	L x P x H mm
BCSV5	200 x 400 x 480	min 1,8 - max 5	min 5 ° - max 35°	400	3,50	700	8	8,00	280 x 420 x 500
BCSV8	240 x 435 x 480	min 1,8 - max 5	min 5 ° - max 35°	600	5,00	1000	8	9,20	250 x 450 x 550
BCSV12	245 x 440 x 580	min 1,8 - max 5	min 5 ° - max 35°	1100	9,20	1800	8	14,00	260 x 480 x 630

L'addolcitore BCSV è dotato di una valvola a controllo volumetrico combinato con la funzione cronometrica. La rigenerazione delle resine avviene al raggiungimento del consumo massimo dei litri disponibili d'acqua addolcita con valore già impostato, oppure, soprattutto in luoghi a basso consumo d'acqua, essa non avviene a volume, ma a tempo con impostazioni di fabbrica. Ciò significa che se entro i giorni impostati dalla fabbrica non avviene la rigenerazione a volume, essa avverrà forzatamente alla fine dell'ultimo giorno disponibile.

The regeneration of the resins occurs when the maximum consumption of the available liters of softened water is reached with the value already set, or, especially in places with low water consumption, it does not happen in volume, but in time with factory settings. This means that if the volume regeneration does not take place within the days set by the factory, it will be forced to take place at the end of the last available day.

NOTE / NOTES

Ricordiamo che per un funzionamento corretto si consiglia l'utilizzo di SALE in PASTIGLIE per Addolcimento. L'Addolcitore ha in dotazione un manuale di istruzioni d'uso comprendente la dichiarazione di conformità, le caratteristiche tecniche, dimensioni, immagini e ogni altro dato di questo catalogo non sono da considerarsi impegnativi. BALUGANI srl si riserva il diritto di modificarli in ogni momento e senza preavviso.

For correct working of the softener we recommend using salt specific for water softening in TABS. The water softener has a manual which includes a Declaration of Conformity. The technical features, size, images and every other data of this catalogue are not to be considered binding. BALUGANI can modify them in every moment and without notice.

GARANZIA / WARRANTY

Tutti i nostri Addolcitori Automatici Elettronici sono coperti da GARANZIA secondo quanto previsto dalle normative vigenti in materia. La GARANZIA copre esclusivamente il prodotto o parte di esso, non verrà in ogni caso estesa qualora si verificano danni a terzi o cose.

All our automatic electronic softeners are covered by WARRANTY according to current regulations. This warranty covers only the product or part thereof, it will never be extended in case of damage to third parties or things.